


Vielseitige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen gem. DIN EN 1838 und separat schaltbarem, hinterleuchtetem Sicherheitszeichen. Leuchten für Wandaufbaumontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.



Technische Daten

Erkennungsweite:	18 m
Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	3 x 1W + 2 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	210 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	30 mA

Nennstrom DC:	31 mA
Scheinleistung:	6,9 VA
Wirkleistung:	6,8 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C




Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

[m]	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

Artikel


SNP 2004.1 FLD 230V	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	102053902

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40




SNP 2004.1 FLD 230V	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	102054003

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40




SNP 2004.1 FLD 230V	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	102053801

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



SNP 2004.1 FLD 230V	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	102053595

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40




SNP 2004.1 FLD 230V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	102053696

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 2004.1 FLD 230V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	102053700

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90	Ersatzteil	104428883
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90	104428883	104428883