


Vielseitige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen gem. DIN EN 1838 und separat schaltbarem, hinterleuchtetem Sicherheitszeichen. Leuchten für Wandaufbaumontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.



Technische Daten

Erkennungsweite:	18 m	Nennstrom DC:	250 mA
Material:	Polycarbonat	Wirkleistung:	6,0 W
Leuchtmittel:	3 x 1W + 2 x 1W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	210 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx


Abstand zur Fluchtwegmitte	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

Artikel

SNP 2004.1 LED 24V

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102052585	102053292


Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102052686	102053393


Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102052484	102053191


Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



SNP 2004.1 LED 24V

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102052181	102052888

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40




SNP 2004.1 LED 24V

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102052282	102052989

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 2004.1 LED 24V

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102052383	102053090

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90 LED Modul	Ersatzteil	104428883