


Vielseitige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von hervorzuhebenden Stellen gem. DIN EN 1838 und separat schaltbarem, hinterleuchtetem Sicherheitszeichen. Leuchten für Wandaufbaumontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.



### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	18 m	<b>Nennstrom DC:</b>	43 mA
<b>Material:</b>	Polycarbonat	<b>Scheinleistung:</b>	13,2 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	3 x 1W + 2 x 1W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 98 µs
<b>Lichtstrom:</b>	210 lm	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom AC:</b>	57 mA		



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

Abstand zur Fluchtwegmitte	1.0m		2.0m		3.0m	
	1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

### Artikel


#### SNP 2004.1 LED J/SV

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102051171	102051878

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




#### SNP 2004.1 LED J/SV

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102051272	102051979

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




#### SNP 2004.1 LED J/SV

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102051070	102051777

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




#### SNP 2004.1 LED J/SV

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102050767	102051474

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




## SNP 2004.1 LED J/SV

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102050868	102051575

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




## SNP 2004.1 LED J/SV

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	102050969	102051676

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
LM SNP 2004.1 2/6,5K KB90	Ersatzteil	104428883