



Einseitige Rettungszeichenleuchten aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik.

Technische Daten


Erkennungsweite:	30 m
Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	27 mA
Nennstrom DC:	28 mA

Scheinleistung:	6,3 VA
Wirkleistung:	6,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK05

Artikel


SNP 2130 FLD 230V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	100855243
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K
	Schutzart: IP40




SNP 2130 FLD 230V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	100855344
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K
	Schutzart: IP65





Einbaurahmen 2130

Art. Nr. 101428856



Ballschutzkorb rechteckig

Art. Nr. 101441485



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Ballschutzkorb rechteckig	optional	101441485
Einbaurahmen 2130	optional	101428856
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
Haube 2130 PL	benötigt	101452195
Haube 2130 PL o. Logo	benötigt	100932136
Haube 2130 PLO	benötigt	100932439
Haube 2130 PLO o. Logo	benötigt	100932843
Haube 2130 PLU	benötigt	100932641
Haube 2130 PLU o. Logo	benötigt	101453310
Haube 2130 PO	benötigt	101453512
Haube 2130 PO o. Logo	benötigt	101453613

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Haube 2130 PR	benötigt	101452296
Haube 2130 PR o. Logo	benötigt	100932237
Haube 2130 PRO	benötigt	100932540
Haube 2130 PRO o. Logo	benötigt	100932944
Haube 2130 PRU	benötigt	100932742
Haube 2130 PRU o. Logo	benötigt	101453411
Haube 2130 PU	benötigt	100932035
Haube 2130 PU o. Logo	benötigt	100932338
Haube 2130 Sonderpikto	benötigt	101474326
Haube 2130 inkl. PiktosatzPU/PL/PR		102381678