




Vierseitige Rettungszeichenleuchte mit großer Erkennungsweite und eloxiertem Aluminium-Eckprofil. Leuchtenkorpus mit Piktogrammen vorbereitet für abgehängte Deckenmontage mit von oben eingesetztem Leuchteinsatz. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik und je Leuchtenseite einzeln auswechselbaren Piktogrammen.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	60 m	<b>Scheinleistung:</b>	10,6 VA
<b>Material:</b>	Aluminium pulverbeschichtet	<b>Wirkleistung:</b>	10,5 W
<b>Leuchtmittel:</b>	1 x 8W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 22 $\mu$ s
<b>Nennspannung AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	46 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	49 mA		

### Artikel

SNP 2460 K FLD 230V			
Farben	-		
Art. Nr.	102309233		
Kettenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP54	



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe 7x60 grün	benötigt	714668
FLD 230/8 – CC – 650 – C	Ersatzteil	100903440
Haube 2460 K PL/PO/PR/leer,komplett	benötigt	104574383
Haube 2460 K PL/PU/PR/leer,komplett	benötigt	104582164
Haube 2460 K ohne Piktogramme	benötigt	102369251
LM 2460 1(12V)/6,5K KB150	Ersatzteil	104439593
Piktogrammscheibe 7x60 PL	benötigt	101950232
Piktogrammscheibe 7x60 PO	benötigt	101950030
Piktogrammscheibe 7x60 PR	benötigt	101950131
Piktogrammscheibe 7x60 PU	benötigt	101950333
Piktogrammscheibe 7x60 Sondern. Vorgabe	benötigt	101871218
Seilset 10m, SNP 2460,Seilabhängung inkl. Zubehör	optional	104575801

**Info:** Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

