



Vierseitige Rettungszeichenleuchte mit großer Erkennungsweite und eloxiertem Aluminium-Eckprofil. Leuchtenkörper mit Piktogrammen vorbereitet für abgehängte Deckenmontage mit von oben eingesetztem Leuchteinsatz. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik und je Leuchteite einzeln auswechselbaren Piktogrammen.


Technische Daten

Erkennungsweite:	60 m
Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	1 x 8W LED-Modul
Nennspannung DC:	24 V ±25 %
Nennstrom DC:	430 mA

Wirkleistung:	10,4 W
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK07

Artikel

SNP 2460 K LED 24V/S		
Farben	-	
Art. Nr.	102307213	
Kettenmontage	Lichtfarbe: 4000 K	Schutzart: IP54



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe 7x60 grün	benötigt	714668
Haube 2460 K PL/PO/PR/Grün,komplett	benötigt	104574383
Haube 2460 K PL/PU/PR/Grün,komplett	benötigt	104582164
Haube 2460 K ohne Piktogramme	benötigt	102369251
L-JET 7/S-max. 24V DC650mA const	Ersatzteil	101422691
LM 2460 1(12V)/6,5K KB150 LED Modul	Ersatzteil	104439593
Piktogrammscheibe 7x60 PL	benötigt	101950232
Piktogrammscheibe 7x60 PO	benötigt	101950030
Piktogrammscheibe 7x60 PR	benötigt	101950131
Piktogrammscheibe 7x60 PU	benötigt	101950333
Piktogrammscheibe 7x60 Sondern. Vorgabe	benötigt	101871218
Seilset 10m, SNP 2460,Seilabhängung inkl. Zubehör	optional	104575801

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: