




Vierseitige Rettungszeichenleuchte mit großer Erkennungsweite und eloxiertem Aluminium-Eckprofil. Leuchtenkorpus mit Piktogrammen vorbereitet für abgehängte Deckenmontage mit von oben eingesetztem Leuchteinsatz. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik und je Leuchtenseite einzeln auswechselbaren Piktogrammen.

Technische Daten

Erkennungsweite:	60 m	Scheinleistung:	12,5 VA
Material:	Aluminium pulverbeschichtet	Wirkleistung:	10,9 W
Leuchtmittel:	1 x 8W LED-Modul	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	II
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	54 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	49 mA		


Artikel

SNP 2460 K LED J/SV	
Farben	-
Art. Nr.	102302664
Kettenmontage	Lichtfarbe: 4000 K Schutzart: IP54



Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx

Art. Nr. 100912635



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe 7x60 grün	benötigt	714668
Haube 2460 K PL/PO/PR/Grün, komplett	benötigt	104574383
Haube 2460 K PL/PU/PR/Grün, komplett	benötigt	104582164
Haube 2460 K ohne Piktogramme	benötigt	102369251
J-ET 7 5V - max. 12V DC650mA const	Ersatzteil	101420772
Ketten/Seil - Ösen SN8500/24xx	optional	100912635
LM 2460 1(12V)/6,5K KB150LED Modul	Ersatzteil	104439593
Piktogrammscheibe 7x60 PL	benötigt	101950232
Piktogrammscheibe 7x60 PO	benötigt	101950030
Piktogrammscheibe 7x60 PR	benötigt	101950131
Piktogrammscheibe 7x60 PU	benötigt	101950333
Piktogrammscheibe 7x60 Sondern. Vorgabe	optional	101871218
Seilset 10m, SNP 2460, Seilabhängung inkl. Zubehör	optional	104575801

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

