SNP 7120 Aluminiumprofilleuchten

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Einseitige Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil. Besonders flaches Design und eine effiziente sowie homogene Ausleuchtung des Piktogramms, durch moderne Lichtleitertechnologie. Für eine einfache und flexible Installation ist die Kabeleinführung von hinten und von der Seite möglich.

Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	12 x 0,1W LED-Modul
Nennspannung DC:	24 V ±25 %
Nennstrom DC:	70 mA

Wirkleistung:	1,7 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7120 LED 24V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101959225	104673508

Wandmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Austauschbaugruppe SNP 7120	Ersatzteil	101969127
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Piktogrammscheibe 7x20 E016Notausstieg mit Fluchtleiter		101950434
Piktogrammscheibe 7x20 E017Rettungsausstieg		101950535
Piktogrammscheibe 7x20 E019öffnet rechtsdrehend		101950636
Piktogrammscheibe 7x20 F001Feuerlöscher		102044909
Piktogrammscheibe 7x20 PL	benötigt	101947404
Piktogrammscheibe 7x20 PLO	benötigt	101946996
Piktogrammscheibe 7x20 PLU	benötigt	101947101
Piktogrammscheibe 7x20 PO	benötigt	101947202
Piktogrammscheibe 7x20 PR	benötigt	101947303
Piktogrammscheibe 7x20 PRO	benötigt	101946895
Piktogrammscheibe 7x20 PRU	benötigt	101947000
Piktogrammscheibe 7x20 PU	benötigt	101947505
Piktogrammscheibe 7x20 Sondern. Vorgabe		101870915
Scheibe 7x86 / 7x20 opal		101203837

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: