



Einseitige Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil. Besonders flaches Design und eine effiziente sowie homogene Ausleuchtung des Piktogramms, durch moderne Lichtleitertechnologie. Für eine einfache und flexible Installation ist die Kabeleinführung von hinten und von der Seite möglich.

Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m	Nennstrom DC:	70 mA
Material:	Aluminium	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	12 x 0,1W LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C


Artikel

SNP 7120 LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	Aluminium	Austauschbaugruppe SNP 7120	Ersatzteil	101969127
Art. Nr.	101959225	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
		Piktogrammscheibe 7x20 E016Notausstieg mit Fluchtleiter		101950434
		Piktogrammscheibe 7x20 E017Rettungsausstieg		101950535
		Piktogrammscheibe 7x20 E019öffnet rechtsdrehend		101950636
		Piktogrammscheibe 7x20 F001Feuerlöscher		102044909
		Piktogrammscheibe 7x20 PL	benötigt	101947404
		Piktogrammscheibe 7x20 PLO	benötigt	101946996
		Piktogrammscheibe 7x20 PLU	benötigt	101947101
		Piktogrammscheibe 7x20 PO	benötigt	101947202
		Piktogrammscheibe 7x20 PR	benötigt	101947303
		Piktogrammscheibe 7x20 PRO	benötigt	101946895
		Piktogrammscheibe 7x20 PRU	benötigt	101947000
		Piktogrammscheibe 7x20 PU	benötigt	101947505
		Piktogrammscheibe 7x20 Sondern. Vorgabe		101870915
		Scheibe 7x86 / 7x20 opal		101203837

Wandmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

