



Einseitige Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil. Besonders flaches Design und eine effiziente sowie homogene Ausleuchtung des Piktogramms, durch moderne Lichtleitertechnologie. Für eine einfache und flexible Installation ist die Kabeleinführung von hinten und von der Seite möglich.

Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m	Nennstrom DC:	70 mA
Material:	Aluminium	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	12 x 0,1W LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7120 LED 24V			Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)	Austauschbaugruppe SNP 7120	Ersatzteil	101969127
Art. Nr.	101959225	104673508	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40	Piktogrammscheibe 7x20 E016Notausstieg mit Fluchtleiter		101950434
			Piktogrammscheibe 7x20 E017Rettungsausstieg		101950535
			Piktogrammscheibe 7x20 E019öffnet rechtsdrehend		101950636
			Piktogrammscheibe 7x20 F001Feuerlöscher		102044909
			Piktogrammscheibe 7x20 PL	benötigt	101947404
			Piktogrammscheibe 7x20 PLO	benötigt	101946996
			Piktogrammscheibe 7x20 PLU	benötigt	101947101
			Piktogrammscheibe 7x20 PO	benötigt	101947202
			Piktogrammscheibe 7x20 PR	benötigt	101947303
			Piktogrammscheibe 7x20 PRO	benötigt	101946895
			Piktogrammscheibe 7x20 PRU	benötigt	101947000
			Piktogrammscheibe 7x20 PU	benötigt	101947505
			Piktogrammscheibe 7x20 Sondern. Vorgabe		101870915
			Scheibe 7x86 / 7x20 opal		101203837

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

