




Einseitige Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil. Besonders flaches Design und eine effiziente sowie homogene Ausleuchtung des Piktogramms, durch moderne Lichtleitertechnologie. Für eine einfache und flexible Installation ist die Kabeleinführung von hinten und von der Seite möglich.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	35 m	<b>Scheinleistung:</b>	5,7 VA
<b>Material:</b>	Aluminium	<b>Wirkleistung:</b>	3,5 W
<b>Leuchtmittel:</b>	18 x 0,1W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 34 $\mu$ s
<b>Nennspannung AC:</b>	230V $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	25 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	16 mA		

### Artikel

SNP 7135 FLD 230V		
Farben	Aluminium	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101961750	104674619
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Austauschbaugruppe SNP 7135	Ersatzteil	101969531
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
Piktogrammscheibe 7x35 PL	benötigt	101948212
Piktogrammscheibe 7x35 PLO	benötigt	101947707
Piktogrammscheibe 7x35 PLU	benötigt	101947909
Piktogrammscheibe 7x35 PO	benötigt	101948010
Piktogrammscheibe 7x35 PR	benötigt	101948111
Piktogrammscheibe 7x35 PRO	benötigt	101947606
Piktogrammscheibe 7x35 PRU	benötigt	101947808
Piktogrammscheibe 7x35 PU	benötigt	101948313
Piktogrammscheibe 7x35 Sondern.		101871016
Vorgabe		

**Info:** Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

