



Einseitige Rettungszeichenleuchte aus hochwertigem Aluminiumprofil. Besonders flaches Design und eine effiziente sowie homogene Ausleuchtung des Piktogramms, durch moderne Lichtleitertechnologie. Für eine einfache und flexible Installation ist die Kabeinführung von hinten und von der Seite möglich.

Technische Daten

Erkennungsweite:	35 m	Nennstrom DC:	115 mA
Material:	Aluminium	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	18 x 0,1W LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7135 LED 24V		Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	Aluminium	Austauschbaugruppe SNP 7135	Ersatzteil	101969531
Art. Nr.	101959831	ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Piktogrammscheibe 7x35 PL	benötigt	101948212
	Schutzart: IP40	Piktogrammscheibe 7x35 PLO	benötigt	101947707
		Piktogrammscheibe 7x35 PLU	benötigt	101947909
		Piktogrammscheibe 7x35 PO	benötigt	101948010
		Piktogrammscheibe 7x35 PR	benötigt	101948111
		Piktogrammscheibe 7x35 PRO	benötigt	101947606
		Piktogrammscheibe 7x35 PRU	benötigt	101947808
		Piktogrammscheibe 7x35 PU	benötigt	101948313
		Piktogrammscheibe 7x35 Sondern.		101871016
		Vorgabe		

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

