



Einseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten

Erkennungsweite:	60 m
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	27 mA
Nennstrom DC:	28 mA

Scheinleistung:	6,3 VA
Wirkleistung:	6,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7160 FLD 230V		
Farben	Aluminium	
Art. Nr.	101397938	
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
Piktogrammscheibe 7x60 PL	benötigt	101950232
Piktogrammscheibe 7x60 PO	benötigt	101950030
Piktogrammscheibe 7x60 PR	benötigt	101950131
Piktogrammscheibe 7x60 PU	benötigt	101950333
Piktogrammscheibe 7x60 Sondern. Vorgabe		101871218
Piktogrammscheibe 7x60hochkant Sonder n. Vorgabe	optional	104822846

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

