




Einseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten

Erkennungsweite:	60 m	Scheinleistung:	8,3 VA
Material:	Aluminium	Wirkleistung:	7,4 W
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	36 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	32 mA		

Artikel

SNP 7160 LED J/SV		
Farben	-	Aluminium
Art. Nr.	105008863	101291137
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
Piktogrammscheibe 7x60 PL	benötigt	101950232
Piktogrammscheibe 7x60 PO	benötigt	101950030
Piktogrammscheibe 7x60 PR	benötigt	101950131
Piktogrammscheibe 7x60 PU	benötigt	101950333
Piktogrammscheibe 7x60 Sondern. Vorgabe		101871218
Piktogrammscheibe 7x60hochkant Sonder n. Vorgabe	optional	104822846

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

