



Einseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Wandeinbaumontage ohne sichtbaren Rahmen mit einer Einbautiefe von 60mm. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².


Technische Daten

Erkennungsweite:	32 m
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	19 mA
Nennstrom DC:	18 mA

Scheinleistung:	4,4 VA
Wirkleistung:	4,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7168.1 UP FLD 230V		
Farben	Aluminium	
Art. Nr.	101376114	
Wandeinbaumontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Austauschbaugruppe SNP 7168.1LED UP	Ersatzteil	101944370
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
Piktoscheibe SNP 7168 UP PL	benötigt	101218587
Piktoscheibe SNP 7168 UP PLO	benötigt	101218789
Piktoscheibe SNP 7168 UP PLU	benötigt	101218991
Piktoscheibe SNP 7168 UP PO	benötigt	101219193
Piktoscheibe SNP 7168 UP PR	benötigt	101218688
Piktoscheibe SNP 7168 UP PRO	benötigt	101218890
Piktoscheibe SNP 7168 UP PRU	benötigt	101219092
Piktoscheibe SNP 7168 UP PU	benötigt	101218486