



Einseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Wandeinbaumontage ohne sichtbaren Rahmen mit einer Einbautiefe von 60mm. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten


Erkennungsweite:	32 m	Nennstrom DC:	115 mA
Material:	Aluminium	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7168.1 UP LED 24V		
Farben	Aluminium	Aluminium
Art. Nr.	101332664	101332765

Wandeinbaumontage Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Austauschbaugruppe SNP 7168.1LED UP	Ersatzteil	101944370
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
Piktogrammscheibe 7168UPSonderausführung	benötigt	101224045
Piktoscheibe SNP 7168 UP PL	benötigt	101218587
Piktoscheibe SNP 7168 UP PLO	benötigt	101218789
Piktoscheibe SNP 7168 UP PLU	benötigt	101218991
Piktoscheibe SNP 7168 UP PO	benötigt	101219193
Piktoscheibe SNP 7168 UP PR	benötigt	101218688
Piktoscheibe SNP 7168 UP PRO	benötigt	101218890
Piktoscheibe SNP 7168 UP PRU	benötigt	101219092
Piktoscheibe SNP 7168 UP PU	benötigt	101218486

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

