




Einseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil zur Wandeinbaumontage ohne sichtbaren Rahmen mit einer Einbautiefe von 60mm. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten

Erkennungsweite:	32 m	Scheinleistung:	6,1 VA
Material:	Aluminium	Einschaltstrom:	8 A / 50 μ s
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul	Schutzklasse:	I
Nennspannung AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	27 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7168.1 UP LED NE/SV		
Farben	Aluminium	Aluminium
Art. Nr.	101951747	101952050
Wandeinbaumontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Piktogrammscheibe 7168UPSonderausführung	benötigt	101224045
Piktoscheibe SNP 7168 UP PL	benötigt	101218587
Piktoscheibe SNP 7168 UP PLO	benötigt	101218789
Piktoscheibe SNP 7168 UP PLU	benötigt	101218991
Piktoscheibe SNP 7168 UP PO	benötigt	101219193
Piktoscheibe SNP 7168 UP PR	benötigt	101218688
Piktoscheibe SNP 7168 UP PRO	benötigt	101218890
Piktoscheibe SNP 7168 UP PRU	benötigt	101219092
Piktoscheibe SNP 7168 UP PU	benötigt	101218486

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

