



Einseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte  $> 500 \text{ cd/m}^2$ .

### Technische Daten


<b>Erkennungsweite:</b>	60 m	<b>Nennstrom DC:</b>	200 mA
<b>Material:</b>	Aluminium	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Leuchtmittel:</b>	4 x 1W LED-Modul	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V $\pm$ 20 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C

**Verfügbare Farben** Farbcodes der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 **LXX**

Sonderfarbe: **L99**

### Artikel

<b>SNP 7183 LED 24V</b>		Art. Nr. 810 159
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Art. Nr.
Piktogrammscheibe 7x83 PRO	benötigt	714 356
Piktogrammscheibe 7x83 PLO	benötigt	714 355
Piktogrammscheibe 7x83 PRU	benötigt	714 354
Piktogrammscheibe 7x83 PLU	benötigt	714 353
Piktogrammscheibe 7x83 PU	benötigt	714 055
Piktogrammscheibe 7x83 PR	benötigt	714 054
Piktogrammscheibe 7x83 PL	benötigt	714 053

**Info:** Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

