



Einseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte $> 500 \text{ cd/m}^2$.

Technische Daten


Erkennungsweite:	60 m	Scheinleistung:	8,3 VA
Material:	Aluminium	Einschaltstrom:	8 A / 50 μs
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Schutzklasse:	I
Nennspannung AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	36 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Verfügbare Farben Farbcode der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 **LXX**

Sonderfarbe: **L99**

Artikel

SNP 7183 LED NE/SV		Art. Nr. 807 328
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Art. Nr.
Piktogrammscheibe 7x83 PRO	benötigt	714 356
Piktogrammscheibe 7x83 PLO	benötigt	714 355
Piktogrammscheibe 7x83 PRU	benötigt	714 354
Piktogrammscheibe 7x83 PLU	benötigt	714 353
Piktogrammscheibe 7x83 PU	benötigt	714 055
Piktogrammscheibe 7x83 PR	benötigt	714 054
Piktogrammscheibe 7x83 PL	benötigt	714 053

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

