



Einseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten


Erkennungsweite:	35 m	Nennstrom DC:	115 mA
Material:	Aluminium	Schutzklasse:	III
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Verfügbare Farben Farbcodes der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 **LXX**

Sonderfarbe: **L99**

Artikel

SNP 7188 LED 24V		Art. Nr. 810 046
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Art. Nr.
Piktogrammscheibe 7x88 / 2435 PRO	benötigt	714 362
Piktogrammscheibe 7x88 / 2435 PLO	benötigt	714 361
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PRU	benötigt	714 275
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PLU	benötigt	714 274
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PO	benötigt	714 075
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PR	benötigt	714 020
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PL	benötigt	714 019
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PU	benötigt	714 018

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

