



Zweiseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².


Technische Daten

Erkennungsweite:	60 m	Scheinleistung:	9,5 VA
Material:	Aluminium	Wirkleistung:	9,0 W
Leuchtmittel:	8 x 1W LED-Modul	Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	41 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	41 mA		

Artikel


SNP 7260 D FLD 230V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	101398039
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



SNP 7260 K FLD 230V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	101398140
Kettenmontage	Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe 7x60 grau	optional	102003176
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
Piktogrammscheibe 7x60 PL	benötigt	101950232
Piktogrammscheibe 7x60 PO	benötigt	101950030
Piktogrammscheibe 7x60 PR	benötigt	101950131
Piktogrammscheibe 7x60 PU	benötigt	101950333
Piktogrammscheibe 7x60 Sondern. Vorgabe		101871218
Piktogrammscheibe 7x60hochkant Sondern. Vorgabe	optional	104822846

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

