SNP 7260 Aluminiumprofilleuchten

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Zweiseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten

Erkennungsweite:	60 m
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	auswechselbares 8 x 1W LED-Modul
Nennspannung DC:	24 V ±20 %
Nennstrom DC:	400 mA

Wirkleistung:	9,6 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel

SNP 7260 D LED 24V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	101362875

Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



SNP 7260 K LED 24V

Farben	Aluminium
Art. Nr.	101362976

Kettenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe 7x60 grau	optional	102003176
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
Piktogrammscheibe 7x60 PL	benötigt	101950232
Piktogrammscheibe 7x60 PO	benötigt	101950030
Piktogrammscheibe 7x60 PR	benötigt	101950131
Piktogrammscheibe 7x60 PU	benötigt	101950333
Piktogrammscheibe 7x60 Sondern. Vorgabe		101871218
Piktogrammscheibe 7x60hochkant Sondern. Vorgabe	optional	104822846

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

PO: PR: PU: PL: PRO: PRU: PLU: PLO: