



Zweiseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten


Erkennungsweite:	60 m
Material:	Aluminium
Leuchtmittel:	8 x 1W LED-Modul
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	61 mA
Nennstrom DC:	60 mA

Scheinleistung:	14,0 VA
Wirkleistung:	13,0 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	I
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 7260 D LED J/SV

Farben	Aluminium
Art. Nr.	101291238
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



SNP 7260 K LED J/SV

Farben	Aluminium
Art. Nr.	101291339
Kettenmontage	Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Blindscheibe 7x60 grau	optional	102003176
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
Piktogrammscheibe 7x60 PL	benötigt	101950232
Piktogrammscheibe 7x60 PO	benötigt	101950030
Piktogrammscheibe 7x60 PR	benötigt	101950131
Piktogrammscheibe 7x60 PU	benötigt	101950333
Piktogrammscheibe 7x60 Sondern. Vorgabe		101871218
Piktogrammscheibe 7x60hochkant Sondern. Vorgabe	optional	104822846

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

