



Zweiseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten

Erkennungsweite:	20 m	Scheinleistung:	4,4 VA
Material:	Aluminium	Wirkleistung:	4,0 W
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul	Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	19 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	18 mA		

Verfügbare Farben Farbcode der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 LXX

Sonderfarbe: L99

Artikel


SNP 7286 D FLD 230V

Art. Nr. 811 015

Deckenmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7286 K FLD 230V

Art. Nr. 811 019

Kettenmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7286 P FLD 230V

Art. Nr. 811 018

Pendelmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7286 WA FLD 230V

Art. Nr. 811 017

Wandauslegermontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Art. Nr.
Pendel SN-Leuchte 2,0 m grau	benötigt	890 582
Pendel SN-Leuchte 1,0 m grau	benötigt	890 580
Pendel SN-Leuchte 0,5 m grau	benötigt	890 578
Pendel SN-Leuchte 2,0 m	benötigt	890 576
Pendel SN-Leuchte 1,0 m	benötigt	890 574
Pendel SN-Leuchte 0,5 m	benötigt	890 572
Piktogrammscheibe 7x86 / 2420 PRO	benötigt	714 360
Piktogrammscheibe 7x86 / 2420 PLO	benötigt	714 359
Piktogrammscheibe 7x86 / 2420 PRU	benötigt	714 358
Piktogrammscheibe 7x86 / 2420 PLU	benötigt	714 357
Piktogrammscheibe 7x86/2420 PO	benötigt	714 311
Piktogrammscheibe 7x86/2420 PR	benötigt	714 047
Piktogrammscheibe 7x86/2420 PL	benötigt	714 046
Piktogrammscheibe 7x86/2420 PU	benötigt	714 045
Blindscheibe 7x86 / 7x20 grau	benötigt	704 910
Scheibe 7x86 opal	benötigt	704 906

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.

