



Zweiseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktogramausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|--------------------|------------------------|--|
| Erkennungsweite: | 20 m | Nennstrom DC: | 18 mA |
| Material: | Aluminium | Scheinleistung: | 6,1 VA |
| Leuchtmittel: | 2 x 1W LED-Modul | Einschaltstrom: | 8 A / 50 µs |
| Nennspannung AC: | 230V ±10% 50/60 Hz | Schutzklasse: | I |
| Nennspannung DC: | 176 - 264 V | Klemmen: | 2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung |
| Nennstrom AC: | 27 mA | Temperatur ta: | -15...+40 °C |

Verfügbare Farben Farbcode der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 LXX

Sonderfarbe: L99

Artikel


SNP 7286 D LED J/SV

Art. Nr. 807 576

Deckenmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7286 K LED J/SV

Art. Nr. 807 577

Kettenmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7286 P LED J/SV

Art. Nr. 807 578

Pendelmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7286 WA LED J/SV

Art. Nr. 807 579

Wandauslegermontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



| Bezeichnung | Zubehör | Art. Nr. |
|-----------------------------------|----------|----------|
| Pendel SN-Leuchte 2,0 m grau | benötigt | 890 582 |
| Pendel SN-Leuchte 1,0 m grau | benötigt | 890 580 |
| Pendel SN-Leuchte 0,5 m grau | benötigt | 890 578 |
| Pendel SN-Leuchte 2,0 m | benötigt | 890 576 |
| Pendel SN-Leuchte 1,0 m | benötigt | 890 574 |
| Pendel SN-Leuchte 0,5 m | benötigt | 890 572 |
| Piktogrammscheibe 7x86 / 2420 PRO | benötigt | 714 360 |
| Piktogrammscheibe 7x86 / 2420 PLO | benötigt | 714 359 |
| Piktogrammscheibe 7x86 / 2420 PRU | benötigt | 714 358 |
| Piktogrammscheibe 7x86 / 2420 PLU | benötigt | 714 357 |
| Piktogrammscheibe 7x86/2420 PO | benötigt | 714 311 |
| Piktogrammscheibe 7x86/2420 PR | benötigt | 714 047 |
| Piktogrammscheibe 7x86/2420 PL | benötigt | 714 046 |
| Piktogrammscheibe 7x86/2420 PU | benötigt | 714 045 |
| Blindscheibe 7x86 / 7x20 grau | benötigt | 704 910 |
| Scheibe 7x86 opal | benötigt | 704 906 |

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.

