



Zweiseitige Rettungszeichenleuchten aus Aluminiumprofil mit Lichtaustritt nach unten. Homogene Piktoprogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte $> 500 \text{ cd/m}^2$.

Technische Daten

Erkennungsweite:	35 m	Scheinleistung:	6,3 VA
Material:	Aluminium	Wirkleistung:	6,0 W
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Einschaltstrom:	6 A / 22 μs
Nennspannung AC:	230V $\pm 10\%$ 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	27 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	28 mA		

Verfügbare Farben Farbcode der Artikelnummer anhängen z.B. 800 014 LXX

Sonderfarbe: L99

Artikel


SNP 7288 D FLD 230V

Art. Nr. 811 021

Deckenmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7288 K FLD 230V

Art. Nr. 811 025

Kettenmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7288 P FLD 230V

Art. Nr. 811 024

Pendelmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7288 S FLD 230V

Art. Nr. 811 022

Seilmontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7288 WA FLD 230V

Art. Nr. 811 023

Wandauslegermontage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40



Bezeichnung	Zubehör	Art. Nr.
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 m grau	benötigt	890 570
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 m grau	benötigt	890 568
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 m grau	benötigt	890 566
Pendelpaar SN-Leuchte 2,0 m	benötigt	890 564
Pendelpaar SN-Leuchte 1,0 m	benötigt	890 562
Pendelpaar SN-Leuchte 0,5 m	benötigt	890 560
Piktogrammscheibe 7x88 / 2435 PRO	benötigt	714 362
Piktogrammscheibe 7x88 / 2435 PLO	benötigt	714 361
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PRU	benötigt	714 275
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PLU	benötigt	714 274
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PO	benötigt	714 075
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PR	benötigt	714 020
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PL	benötigt	714 019
Piktogrammscheibe 7x88/2435 PU	benötigt	714 018
Blindscheibe 7x88 / 7x35 grau	benötigt	704 909
Scheibe 7x88 opal	benötigt	704 902

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.

