



Vierendeckige Rettungszeichen-Würfelleuchten aus Aluminiumprofil. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m².

Technische Daten

Erkennungsweite:	35 m	Nennstrom DC:	32 mA
Material:	Aluminium	Scheinleistung:	8,3 VA
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	36 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C

Artikel


SNP 7460 D LED J/SV

Art. Nr. 807 924

Wand- oder Decken-
montage

Lichtfarbe: 6500 K

Schutzart: IP40




SNP 7460 K LED J/SV

Art. Nr. 807 927

Kettenmontage

Lichtfarbe: 6500 K




SNP 7460 P LED J/SV

Art. Nr. 807 926

Pendelmontage

Lichtfarbe: 6500 K



Bezeichnung	Zubehör	Art. Nr.
Haube SNP 7460 Decke	benötigt	893 271
Haube SNP 7460 Decke PL/PU/PR/leer	benötigt	893 216
Pendel SN-Leuchte 2,0 m grau	benötigt	890 582
Pendel SN-Leuchte 1,0 m grau	benötigt	890 580
Pendel SN-Leuchte 0,5 m grau	benötigt	890 578
Pendel SN-Leuchte 2,0 m	benötigt	890 576
Pendel SN-Leuchte 1,0 m	benötigt	890 574
Pendel SN-Leuchte 0,5 m	benötigt	890 572

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

Für Leuchten mit Pendelmontage sind die gewünschten Pendel (Länge und Farbe des Baldachins) auszuwählen.

