




Einseitige Rettungszeichenleuchten aus robustem, gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m<sup>2</sup>. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	17 m	<b>Nennstrom DC:</b>	115 mA
<b>Material:</b>	Edelstahl gebürstet	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Leuchtmittel:</b>	2 x 1W LED-Modul	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±20 %	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C

### Artikel

SNP 818 LED 24V			
Farben	Edelstahl	HWF (Sonder)	HWF (Sonder)
Art. Nr.	101333270	102178786	102062790
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP54	



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
Piktogrammscheibe 818 PL	benötigt	101217072
Piktogrammscheibe 818 PR	benötigt	101217173
Piktogrammscheibe 818 PU	benötigt	101216971
Piktogrammscheibe 818 Sonder	benötigt	101223843
Scheibe 818 opal 331x101x3	benötigt	704246

**Info:** Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

