




Einseitige Rettungszeichenleuchten aus robustem, gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m<sup>2</sup>. Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

### Technische Daten

<b>Erkennungsweite:</b>	17 m	<b>Scheinleistung:</b>	6,1 VA
<b>Material:</b>	Edelstahl gebürstet	<b>Wirkleistung:</b>	5,1 W
<b>Leuchtmittel:</b>	2 x 1W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	27 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	18 mA		

### Artikel

SNP 818 LED J/SV				
Farben	Edelstahl	HWF 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101314274	101314476	101314577	101314678
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K		Schutzart: IP54	



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J - ET 9 / 24 SV -max.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
Piktogrammscheibe 818 PL	benötigt	101217072
Piktogrammscheibe 818 PR	benötigt	101217173
Piktogrammscheibe 818 PU	benötigt	101216971
Piktogrammscheibe 818 Sonder	benötigt	101223843

**Info:** Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

