




Einseitige Rettungszeichenleuchten aus robustem, gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m². Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

Technische Daten

Erkennungsweite:	17 m	Scheinleistung:	6,1 VA
Material:	Edelstahl gebürstet	Wirkleistung:	5,1 W
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul	Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	I
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	27 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	18 mA		

Artikel

SNP 818 LED J/SV				
Farben	Edelstahl	HWF 9016	HWF (Sonder)	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101314274	101314476	101314577	101314678
Wandmontage		Lichtfarbe: 6500 K		Schutzart: IP54



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
Piktogrammscheibe 818 PL	benötigt	101217072
Piktogrammscheibe 818 PR	benötigt	101217173
Piktogrammscheibe 818 PU	benötigt	101216971
Piktogrammscheibe 818 Sonder	benötigt	101223843

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

