




Einseitige Rettungszeichenleuchten aus robustem, gebürstetem Edelstahl mit hoher Schutzart. Homogene Piktogrammausleuchtung durch optimierte LED-Technik mit einer Leuchtdichte > 500 cd/m². Zum Einsatz in Lebensmittelbereichen bzw. lebensmittelverarbeitenden Betrieben mit hohen Anforderungen an Produkthygiene geeignet.

Technische Daten

Erkennungsweite:	17 m	Wirkleistung:	5,1 W
Material:	Edelstahl gebürstet	Einschaltstrom:	8 A / 50 μ s
Leuchtmittel:	2 x 1W LED-Modul	Schutzklasse:	I
Nennspannung AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	27 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Scheinleistung:	6,1 VA		

Artikel

SNP 818 LED NE/SV		
Farben	Edelstahl	
Art. Nr.	101314779	
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP54



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420570
Piktogrammscheibe 818 PL	benötigt	101217072
Piktogrammscheibe 818 PR	benötigt	101217173
Piktogrammscheibe 818 PU	benötigt	101216971
Piktogrammscheibe 818 Sonder	benötigt	101223843

Info: Bei der Bestellung einer Rettungszeichenleuchte ist das benötigte Piktogramm mit entsprechender Pfeilrichtung anzugeben.

