




Vielseitige LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Treppen. Leuchten für Wandaufbaumontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

### Technische Daten

<b>Material:</b>	Polycarbonat	<b>Scheinleistung:</b>	7,1 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	3 x 1W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lichtstrom:</b>	210 lm	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	31 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



### Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

Abstand zur Fluchtwegmitte [m]	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1.0	2.2	5.4	2.3	5.7	1.8	5.2
2.0	2.8	7.0	2.8	7.2	2.3	6.8
2.5	3.0	7.4	3.0	7.8	2.6	7.4
3.0	3.1	8.0	3.1	8.4	2.7	8.1
3.5	3.2	8.5	3.2	8.7	2.8	8.5
4.0	3.1	8.7	3.1	9.1	2.8	8.8
4.5	3.0	9.0	3.0	9.3	2.7	9.0
5.0	2.8	9.0	2.8	9.3	2.5	9.1
5.5	2.6	9.0	2.6	9.3	2.0	9.1
6.0	2.2	8.8	2.1	9.2	1.5	8.9

### Artikel

#### SN 2004.1 LED NE/SV

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	100748341
Wandmontage	Lichtfarbe: 6500 K
	Schutzart: IP40

