




Funktionelle LED-Sicherheitsleuchten im flachen Design zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

Technische Daten

Material:	Polycarbonat	Scheinleistung:	6,0 VA
Leuchtmittel:	1 x 2,8W LED-Modul	Wirkleistung:	4,7 W
Lichtstrom:	297 lm	Einschaltstrom:	6 A / 50 µs
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Schutzklasse:	II
Nennspannung DC:	176 - 264 V	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennstrom AC:	26 mA	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	21 mA	Schlagfestigkeit:	IK07



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.4	9.8
3.0	4.9	11.2
3.5	5.3	12.4
4.0	5.6	13.5

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	4.4	9.4
3.0	4.8	10.7
3.5	5.1	11.9
4.0	5.3	12.9

Artikel

SN 2005-03 SLB LED J/SV rund

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	104780713
Deckenmontage	Lichtfarbe: 4000 K
	Schutzart: IP42

