




Funktionelle LED-Sicherheitsleuchten im flachen Design zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

### Technische Daten

<b>Material:</b>	Polycarbonat	<b>Scheinleistung:</b>	8,3 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	4 x 1W LED-Modul	<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 $\mu$ s
<b>Lichtstrom:</b>	310 lm	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC $\pm$ 10% 50/60 Hz	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	36 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]	[m]	[m]
2.5	3.7	8.5
3.0	4.1	9.7
4.0	4.7	11.5
5.0	5.0	12.9
6.0	5.1	13.9
7.0	4.9	14.3
8.0	4.5	14.4
9.0	3.7	14.3
10.0	2.5	13.8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

[m]	[m]	[m]
2.5	2.7	6.4
3.0	3.1	7.3
4.0	3.6	9.0
5.0	3.7	10.6
6.0	3.7	11.8
7.0	3.6	12.4
8.0	3.4	12.8
9.0	3.1	12.6
10.0	2.6	12.4

### Artikel

#### SN 2040.1 -41 LED NE/SV

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101267491
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40

