




Funktionelle LED-Sicherheitsleuchte im flachen Design zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen mit Lichtpunkthöhen bis zu 32m. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

Technische Daten

Material:	Polycarbonat	Nennstrom DC:	200 mA
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	277 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	1,0lx	1,5lx
11.0	4.6	11.1
12.0	4.7	11.5
14.0	4.9	12.5
16.0	5.0	13.2
18.0	5.0	13.7
20.0	5.0	14.0
22.0	4.9	14.2
24.0	4.6	14.3
26.0	4.2	14.3
28.0	3.7	14.1
30.0	2.9	14.1
32.0	0.9	13.6

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	1,0lx	1,5lx
11.0	3.3	9.0
12.0	3.6	9.5
14.0	3.7	10.3
16.0	3.7	11.1
18.0	3.7	11.8
20.0	3.7	12.2
22.0	3.6	12.7
24.0	3.6	12.8
26.0	3.5	12.8
28.0	3.2	12.4
30.0	3.0	12.2
32.0	2.8	12.1

Artikel

SN 2040.1 T LED 24V			Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)	L-JET 3 - max. 24V DC, 320mAconst	Ersatzteil	101421176
Art. Nr.	101339233	101339334	LM 2040.1T 4/6,5K KB250	Ersatzteil	104428984

Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40

