




Funktionelle LED-Sicherheitsleuchte im flachen Design zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen mit Lichtpunkthöhen bis zu 32m. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat und optionaler seitlicher Kabeleinführung.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Material: | Polycarbonat | Scheinleistung: | 8,3 VA |
| Leuchtmittel: | 4 x 1W LED-Modul | Einschaltstrom: | 8 A / 50 µs |
| Lichtstrom: | 277 lm | Schutzklasse: | II |
| Nennspannung AC: | 230V AC ±10% 50/60 Hz | Klemmen: | 2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung |
| Nennstrom AC: | 36 mA | Temperatur ta: | -15...+40 °C |



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

| [m] | 11.1 | 11.5 |
|------|------|------|
| 11.0 | 4.6 | 11.1 |
| 12.0 | 4.7 | 11.5 |
| 14.0 | 4.9 | 12.5 |
| 16.0 | 5.0 | 13.2 |
| 18.0 | 5.0 | 13.7 |
| 20.0 | 5.0 | 14.0 |
| 22.0 | 4.9 | 14.2 |
| 24.0 | 4.6 | 14.3 |
| 26.0 | 4.2 | 14.3 |
| 28.0 | 3.7 | 14.1 |
| 30.0 | 2.9 | 14.1 |
| 32.0 | 0.9 | 13.6 |

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

| [m] | 3.3 | 9.0 |
|------|-----|------|
| 11.0 | 3.3 | 9.0 |
| 12.0 | 3.6 | 9.5 |
| 14.0 | 3.7 | 10.3 |
| 16.0 | 3.7 | 11.1 |
| 18.0 | 3.7 | 11.8 |
| 20.0 | 3.7 | 12.2 |
| 22.0 | 3.6 | 12.7 |
| 24.0 | 3.6 | 12.8 |
| 26.0 | 3.5 | 12.8 |
| 28.0 | 3.2 | 12.4 |
| 30.0 | 3.0 | 12.2 |
| 32.0 | 2.8 | 12.1 |

Artikel

SN 2040.1 T LED NE/SV

| | |
|---------------|--------------------|
| Farben | Polycarbonat |
| Art. Nr. | 100747937 |
| Deckenmontage | Lichtfarbe: 6500 K |
| | Schutzart: IP40 |

