




Universelle LED-Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdraht-beständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.



Technische Daten

Material:	Polycarbonat	Wirkleistung:	2,2 W
Leuchtmittel:	auswechselbares 4 x 0,3W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	155 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±20 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
Nennstrom DC:	90 mA	Schlagfestigkeit:	IK06




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

	2.0	4.4	10.3	4.5	1.5
2.5	5.1	11.8	4.6	1.4	
3.0	5.6	13.2	4.3	1.3	
3.5	6.1	14.5	3.9	1.2	
4.0	6.5	15.6	3.6	1.2	
4.5	6.9	16.6	3.6	1.1	
5.0	7.2	17.6	3.5	1.0	
5.5	7.3	18.4	3.4	0.9	

Artikel


SN 2100 B-ECO LED 24V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101345091
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40




SN 2100 B-ECO LED 24V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101345293
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette

Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
L-JET 1 - max. 24V DC, 120mAconst	Ersatzteil	101420974
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042