




Universelle LED-Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdraht-beständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.

Technische Daten

Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	auswechselbares 4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	269 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	27 mA
Nennstrom DC:	28 mA

Scheinleistung:	6,3 VA
Wirkleistung:	6,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK06




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


2.5	5.8	13.5
3.0	6.5	15.1
4.0	7.7	17.9
5.0	8.6	20.4
6.0	9.4	22.6
7.0	10.0	24.4

Artikel


SN 2100 B FLD 230V		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	100854637	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



SN 2100 B FLD 230V		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	100854738	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette	Art. Nr. 100923042
------------------------------	--------------------



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG LED SN 2100 B	Ersatzteil	101942855
FLD 230/8 - CC - 320 - C	Ersatzteil	100903238
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042