




Universelle LED-Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdraht-beständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.



Technische Daten

Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	auswechselbares 4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	269 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 25 %
Nennstrom DC:	210 mA

Wirkleistung:	5,1 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK06




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Leuchte	2.5m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m
2.5m	5.8	6.5	7.7	8.6	9.4	10.0
3.0m	13.5	15.1	17.9	20.4	22.6	24.4

Artikel


SN 2100 B LED 24V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101340041
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40




SN 2100 B LED 24V

Farben	Polycarbonat	Polycarbonat
Art. Nr.	101340142	102280638
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette

Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG LED SN 2100 B	Ersatzteil	101942855
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042