




Universelle LED-Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdraht-beständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangiererraum.



Technische Daten

Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	auswechselbares 4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	269 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	36 mA
Nennstrom DC:	32 mA

Scheinleistung:	8,3 VA
Wirkleistung:	7,4 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK06




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.5	5.8	13.5
3.0	6.5	15.1
4.0	7.7	17.9
5.0	8.6	20.4
6.0	9.4	22.6
7.0	10.0	24.4

Artikel


SN 2100 B LED J/SV

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101265673
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K
	Schutzart: IP40




SN 2100 B LED J/SV

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101265976
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K
	Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette

Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG LED SN 2100 B	Ersatzteil	101942855
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042