




Universelle LED-Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdraht-beständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.



Technische Daten

Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	269 lm
Nennspannung AC:	230V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Nennstrom AC:	36 mA
Scheinleistung:	8,3 VA

Wirkleistung:	7,4 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 μ s
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK06




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Abstand (m)	2.5	5.8	13.5
2.5	3.0	6.5	15.1
4.0	4.0	7.7	17.9
5.0	5.0	8.6	20.4
6.0	6.0	9.4	22.6
7.0	7.0	10.0	24.4

Artikel


SN 2100 B LED NE/SV		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	101265774	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



SN 2100 B LED NE/SV		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	101266178	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG LED SN 2100 B	Ersatzteil	101942855
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420570