




Universelle LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdraht-beständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.



Technische Daten

Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	auswechselbares 4 x 0,3W LED-Modul
Lichtstrom:	152 lm
Nennspannung DC:	24 V $\pm$ 20 %
Nennstrom DC:	90 mA

Wirkleistung:	2,2 W
Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK06



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

2.0	2.8	7.0	7.1	2.8
2.5	3.0	7.7	7.7	3.0
3.0	3.2	8.3	8.3	3.1
3.5	3.2	8.7	8.6	3.2
4.0	3.2	9.0	8.9	3.2
4.5	3.1	9.1	9.1	3.0
5.0	2.9	9.2	9.1	2.8
5.5	2.5	9.1	9.1	2.5
6.0	2.0	9.0	8.9	2.0


Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

2.5	2.1	6.7	6.8	2.2
3.0	2.1	7.3	7.4	2.1
4.0	2.1	8.2	8.3	2.1
5.0	2.0	8.7	8.8	2.0
6.0	1.9	8.8	8.9	1.9

Artikel


SN 2100 ECO LED 24V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101344990
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K
	Schutzart: IP40




SN 2100 ECO LED 24V

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101345192
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K
	Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette

Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
L-JET 1 - max. 24V DC, 120mAconst	Ersatzteil	101420974
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042