




Universelle LED-Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdraht-beständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.



Technische Daten

Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	338 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	36 mA
Nennstrom DC:	32 mA

Scheinleistung:	8,3 VA
Wirkleistung:	7,4 W
Einschaltstrom:	8 A / 50 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK06



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx
Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8


2.5	4.0	10.0	10.3	4.0
3.0	4.3	10.8	11.0	4.3
4.0	4.6	12.0	12.3	4.8
5.0	4.7	12.8	13.1	4.9
6.0	4.6	13.2	13.7	4.9
7.0	4.3	13.4	13.9	4.4
8.0	3.7	13.3	13.9	3.8
9.0	2.5	13.0	13.3	2.7
10.0	1.7	12.1	12.9	1.9

2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3

Artikel


SN 2100 LED J/SV

Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101264360
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K
	Schutzart: IP40




SN 2100 LED J/SV

Farben	Polycarbonat	RAL (Sonder)
Art. Nr.	101265067	101265269
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette

Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG LED SN 2100	Ersatzteil	101942754
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
J-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst	Ersatzteil	101420267
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042