




Universelle LED-Sicherheitsleuchten zur flächigen Ausleuchtung von Rettungswegen mit einer Breite von 3-4m und einer Lichtpunkthöhen bis zu 18m. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangiererraum.

Mögliche Anwendung: Rettungswege im Hochregallager

Technische Daten

Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	329 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	27 mA
Nennstrom DC:	28 mA

Scheinleistung:	6,3 VA
Wirkleistung:	6,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK06




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8


Fluchtwegbreite [m]	Fluchtweghöhe [m]	Fluchtwegtiefe [m]	Maximale Fluchtwegbreite für flächige Ausleuchtung mit 1,25lx
8.0	7.1	18.0	3m
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	
11.0	8.2	22.5	4m
12.0	7.0	21.1	
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	3.5m
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	

Artikel


SN 2100 TB FLD 230V		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	100855041	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40



SN 2100 TB FLD 230V		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	100855142	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG LED SN 2100 TB	Ersatzteil	101944471
FLD 230/8 – CC – 320 – C	Ersatzteil	100903238
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042