




Universelle LED-Sicherheitsleuchten zur flächigen Ausleuchtung von Rettungswegen mit einer Breite von 3-4m und einer Lichtpunkthöhen bis zu 18m. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangiererraum.

Mögliche Anwendung: Rettungswege im Hochregallager



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Polycarbonat	<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Leuchtmittel:</b>	4 x 1W LED-Modul	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Lichtstrom:</b>	329 lm	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennspannung DC:</b>	24 V ±25 %	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK06
<b>Nennstrom DC:</b>	210 mA		




Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Fluchtwegbreite [m]	Fluchtweghöhe [m]	Fluchtwegtiefe [m]	Maximale Fluchtwegbreite für flächige Ausleuchtung mit 1,25lx
8.0	7.1	18.0	
9.0	7.6	20.5	
10.0	8.0	21.6	
11.0	8.2	22.5	
12.0	7.0	21.1	
13.0	7.1	22.2	
14.0	7.1	22.6	
15.0	7.0	23.3	
16.0	7.4	24.6	
17.0	6.8	24.7	
18.0	6.4	24.6	


### Artikel

SN 2100 TB LED 24V		SN 2100 TB LED 24V	
Farben	Polycarbonat	Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101344687	Art. Nr.	101344586


Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG LED SN 2100 TB	Ersatzteil	101944471
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321