SN 2100 T Kunststoffleuchten

Zum Anschluss an INOTEC Notlichtsysteme mit 24V Endstromkreisen

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

Universelle LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen mit Lichtpunkthöhen bis zu 20m. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.

Technische Daten

Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	281 lm
Nennspannung DC:	24 V ±25 %
Nennstrom DC:	210 mA

Schutzklasse:	III
Klemmen:	2,5mm² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK06



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

[m]				
8.0	4.3	10.3	10.4	4.4
9.0	4.5	11.0	11.1	4.6
10.0	4.7	11.7	11.8	4.7
11.0	4.7	12.2	12.3	4.7
12.0	4.7	12.7	12.7	4.7
13.0	4.7	13.0	13.1	4.7
14.0	4.6	13.2	13.3	4.7
15.0	4.5	13.4	13.5	4.6
16.0	4.4	13.5	13.5	4.5
17.0	4.2	13.5	13.5	4.3
18.0	3.9	13.4	13.5	4.0
19.0	3.5	13.3	13.4	3.6
20.0	2.9	13.2	13.3	3.1

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

[m]				
10.0	3.5	9.5	9.5	3.6
11.0	3.5	10.1	10.1	3.5
12.0	3.5	10.5	10.5	3.5
13.0	3.5	11.1	11.1	3.5
14.0	3.4	11.5	11.5	3.4
15.0	3.2	11.8	11.8	3.2
16.0	3.2	11.8	11.8	3.2
17.0	3.1	12.0	12.0	3.1
18.0	3.0	12.0	12.0	3.0
19.0	2.9	11.8	11.8	2.9
20.0	2.7	11.3	11.3	2.7

Artikel

SN 2100 T LED 24V	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101340243

Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP40



SN 2100 T LED 24V	
Farben	Polycarbonat
Art. Nr.	101340344

Deckenmontage Lichtfarbe: 6500 K Schutzart: IP65



Montageadapter SN 2100 Kette Art. Nr. 100923042



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
BG LED SN 2100 T	Ersatzteil	101942956
Haube SNP 2100, PC glasklar	Ersatzteil	100612541
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042