




Universelle LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von Flächen und Rettungswegen mit Lichtpunkthöhen bis zu 20m. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeleinführung und großzügigem rückseitigen Rangierraum.



**Technische Daten**

<b>Material:</b>	Polycarbonat
<b>Leuchtmittel:</b>	4 x 1W LED-Modul
<b>Lichtstrom:</b>	281 lm
<b>Nennspannung AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz
<b>Nennstrom AC:</b>	36 mA

<b>Scheinleistung:</b>	8,3 VA
<b>Einschaltstrom:</b>	8 A / 50 µs
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	1	2	3	4	5
8.0	4.3	10.3	10.4	4.4	
9.0	4.5	11.0	11.1	4.6	
10.0	4.7	11.7	11.8	4.7	
11.0	4.7	12.2	12.3	4.7	
12.0	4.7	12.7	12.7	4.7	
13.0	4.7	13.0	13.1	4.7	
14.0	4.6	13.2	13.3	4.7	
15.0	4.5	13.4	13.5	4.6	
16.0	4.4	13.5	13.5	4.5	
17.0	4.2	13.5	13.5	4.3	
18.0	3.9	13.4	13.5	4.0	
19.0	3.5	13.3	13.4	3.6	
20.0	2.9	13.2	13.3	3.1	



Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx  
 Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8

Abstand [m]	1	2	3	4	5
10.0	3.5	9.5	9.5	3.6	
11.0	3.5	10.1	10.1	3.5	
12.0	3.5	10.5	10.5	3.5	
13.0	3.5	11.1	11.1	3.5	
14.0	3.4	11.5	11.5	3.4	
15.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
16.0	3.2	11.8	11.8	3.2	
17.0	3.1	12.0	12.0	3.1	
18.0	3.0	12.0	12.0	3.0	
19.0	2.9	11.8	11.8	2.9	
20.0	2.7	11.3	11.3	2.7	

**Artikel**

SN 2100 T LED NE/SV		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	101266582	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40

SN 2100 T LED NE/SV		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	101266885	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP65



**Montageadapter SN 2100 Kette** Art. Nr. 100923042

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Montageadapter SN 2100 Kette	optional	100923042

