




Universelle LED-Sicherheitsleuchten optimiert zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Leuchten für Deckenmontage aus UV- und glühdrahtbeständigem Polycarbonat. Mit optionaler seitlicher Kabeinführung und großzügigem rückseitigen Rangiererraum.

Technische Daten

Material:	Polycarbonat
Leuchtmittel:	4 x 1W LED-Modul
Lichtstrom:	347 lm
Nennspannung AC:	230V ±10% 50/60 Hz
Nennspannung DC:	176 - 264 V
Nennstrom AC:	27 mA
Nennstrom DC:	28 mA

Scheinleistung:	6,3 VA
Wirkleistung:	6,0 W
Einschaltstrom:	6 A / 22 µs
Schutzklasse:	II
Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Temperatur ta:	-15...+40 °C
Schlagfestigkeit:	IK05



Deckenmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx auf der Fluchtwegmitte, Wartungsfaktor 0,8

Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx Flächenausleuchtung, Wartungsfaktor 0,8



2.5	3.7	10.3	9.9	4.0
3.0	4.1	10.6	10.8	4.3
4.0	4.9	11.2	12.0	4.6
5.0	4.9	13.0	12.8	4.8
6.0	4.8	13.9	13.3	4.7
7.0	4.5	14.0	13.6	4.4
8.0	3.9	13.9	13.5	3.8
9.0	3.0	13.5	13.1	2.8

2.5	2.7	8.4	8.5	2.7
3.0	2.9	9.1	9.2	2.9
4.0	3.0	10.4	10.5	3.0
5.0	3.0	11.5	11.6	3.0
6.0	3.0	12.3	12.4	3.0
7.0	3.2	12.5	12.6	3.2
8.0	3.1	12.5	12.6	3.1
9.0	2.8	12.2	12.1	2.8
10.0	2.3	12.0	12.1	2.3


Artikel

SN 2130 FLD 230V		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	101375710	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP40

SN 2130 FLD 230V		
Farben	Polycarbonat	
Art. Nr.	101375811	
Deckenmontage	Lichtfarbe: 6500 K	Schutzart: IP65



Einbaurahmen 2130 Art. Nr. 101428856



SN 2130 Kunststoffleuchten

Zum Anschluss an FUSION Zentralbatterie- oder Netzersatzanlagen

Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
Abdeckfolie Scheibe 2130 / 2718, weiß	benötigt	101199894
Einbaurahmen 2130	optional	101428856
FLD 230/4 - CC - 320 - L	Ersatzteil	101965083
Haube SN 2130, PC glasklar	Ersatzteil	100612844
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101429260
Piktogrammscheibe 2130 PL /PR 5mm		101453815
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101429159
Piktogrammscheibe 2130 PU /PU 5mm		101453714
Reflektor BG LED SN/BN 2130/SNP/BNP 2230	Ersatzteil	101943360

Info:

