


Sicherheitsleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im Außenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung.



Technische Daten

Material:	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	Nennstrom DC:	175 mA
Leuchtmittel:	18 x 0,15W LED-Modul	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	358 lm	Klemmen:	2,5mm ² für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung DC:	24 V ±25 %	Temperatur ta:	-15...+40 °C
		Schlagfestigkeit:	IK09



Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx


	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.6	6.3	2.4	6.1	1.1	4.7
1.5	3.2	7.7	3.1	7.7	2.5	7.0
2.0	3.6	8.8	3.6	8.9	3.2	8.5
2.5	4.0	9.7	4.0	9.9	3.7	9.6
3.0	4.3	10.5	4.3	10.7	4.2	10.5
3.5	4.5	11.1	4.5	11.4	4.3	11.2
4.0	4.6	11.7	4.7	12.0	4.5	11.9
4.5	4.8	12.2	4.8	12.5	4.7	12.4
5.0	4.8	12.6	4.9	12.9	4.8	12.9
5.5	4.9	12.9	5.0	13.2	4.8	13.2
6.0	4.9	13.1	5.0	13.5	4.9	13.5

Artikel

SN 6201 -03 LED 24V


Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)
Art. Nr.	104356741	104356943	104356539	104356438	104356842	104357044

Wandmontage Lichtfarbe: 3000 K Schutzart: IP65



Montageadapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
ILD 24/4-CC-320-C	Ersatzteil	101425321
LM 176x20 18/3K KL	Ersatzteil	104412113
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292