




Sicherheitsleuchte mit gerichtetem Licht ohne Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Robustes trapezförmiges Leuchtengehäuse für Wandmontage aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Hohe Schutzart zur Montage im Außenbereich. Und optionaler seitlicher Kabeleinführung.



### Technische Daten

<b>Material:</b>	Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet	<b>Scheinleistung:</b>	6,7 VA
<b>Leuchtmittel:</b>	18 x 0,1W LED-Modul	<b>Wirkleistung:</b>	5,6 W
<b>Lichtstrom:</b>	358 lm	<b>Einschaltstrom:</b>	6 A / 98 µs
<b>Nennspannung AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz	<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Nennspannung DC:</b>	176 - 264 V	<b>Klemmen:</b>	2,5mm <sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung
<b>Nennstrom AC:</b>	29 mA	<b>Temperatur ta:</b>	-15...+40 °C
<b>Nennstrom DC:</b>	22 mA	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK09




Wandmontage: Mindestbeleuchtungsstärke 1,0lx

	Abstand zur Fluchtwegmitte					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1.0	2.6	6.3	2.4	6.1	1.1	4.7
1.5	3.2	7.7	3.1	7.7	2.5	7.0
2.0	3.6	8.8	3.6	8.9	3.2	8.5
2.5	4.0	9.7	4.0	9.9	3.7	9.6
3.0	4.3	10.5	4.3	10.7	4.2	10.5
3.5	4.5	11.1	4.5	11.4	4.3	11.2
4.0	4.6	11.7	4.7	12.0	4.5	11.9
4.5	4.8	12.2	4.8	12.5	4.7	12.4
5.0	4.8	12.6	4.9	12.9	4.8	12.9
5.5	4.9	12.9	5.0	13.2	4.8	13.2
6.0	4.9	13.1	5.0	13.5	4.9	13.5

### Artikel


#### SN 6201 -03 LED J/SV

Farben	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (Sonder)
Art. Nr.	104355327	104355529	104355125	104355024	104355428	104355630
Wandmontage			Lichtfarbe: 3000 K			Schutzart: IP 65



#### Montageadapter 6201 RAL 7015

Art. Nr. 104575292



Bezeichnung	Zubehör	Teile Nr.
J-ET 5.1 SV-max. 24V DC320mA const.	Ersatzteil	101422893
LM 176x20 18/3K KL	Ersatzteil	104412113
Montageadapter 6201 RAL 7015	optional	104575292